

輔助元件——快插接頭

帶單向功能的快插接頭



符號



產品特性

- 1、使用在氣動經常更換的地方；
- 2、當管子抽出時，接頭處氣路被截止；
- 3、當管子插入時，接頭處氣路被接通。

規格

工作介質	使用壓力範圍	保證耐壓力	工作溫度(°C)	適用軟管
空氣	0~1.02MPa(0~145psi)	1.53MPa(218psi)	0~60	尼龍軟管或PU管

成品訂購碼

ASPC 4-01


系列代號		連接螺紋			
ASPC: 直通型	ASPC	系列名稱	連接螺紋		
ASPL: 彎頭型		ASPL	01: PT1/8	01: PT1/8	
ASPU: 管端型			ASPU	02: PT1/4	02: PT1/4
			03: PT3/8	03: PT3/8	
			04: PT1/1	04: PT1/1	
				M5: M5	M5: M5
				M6: M6	M6: M6
				01: PT1/8	01: PT1/8
				02: PT1/4	02: PT1/4
				03: PT3/8	03: PT3/8
				04: PT1/1	04: PT1/1
				ASPU	無此代碼

接管外徑

4: Φ 4mm
6: Φ 6mm
8: Φ 8mm
10: Φ 10mm
12: Φ 12mm


外部規格

型號:ASPC




連接	接管外徑 Φ D(mm)				
(PT)	Φ 4	Φ 6	Φ 8	Φ 10	Φ 12
1/8	ASPC4-01	ASPC6-01	ASPC8-01	-	-
1/4	-	ASPC6-02	ASPC8-02	ASPC10-02	ASPC12-02
3/8	-	-	ASPC8-03	ASPC10-03	ASPC12-03
1/2	-	-	-	ASPC10-04	ASPC12-04

型號:ASPL



連接	接管外徑 Φ D(mm)				
(PT)	Φ 4	Φ 6	Φ 8	Φ 10	Φ 12
M5	ASPL4-M5	ASPL6-M5	-	-	-
M6	ASPL4-M6	ASPL6-M6	-	-	-
1/8	ASPL4-01	ASPL6-01	ASPL8-01	-	-
1/4	-	ASPL6-02	ASPL8-02	ASPL10-02	ASPL12-02
3/8	-	-	ASPL8-03	ASPL10-03	ASPL12-03
1/2	-	-	-	ASPL10-04	ASPL12-04

型號:ASPU



型號	接管外徑 Φ D(mm)	型號	接管外徑 Φ D(mm)
ASPU4	Φ 4	ASPU10	Φ 10
ASPU6	Φ 6	ASPU12	Φ 12
ASPU8	Φ 8		