

輔助元件——快插接頭

單向閥式快插接頭



規格

工作介質	使用壓力範圍	保證耐壓力	工作溫度(°C)	適用軟管
空氣	0~1.02MPa(0~145psi)	1.53MPa(218psi)	0~60	尼龍軟管或PU管

成品訂購碼

APCVC 8-01

系列代號		連接螺紋	
APCVC: 直通型	APCVF: 內外螺紋型	系列名稱	連接螺紋
APCVU: 管端型		APCVC	M5: M5 M6: M6 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/1
		APCVF	01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/1
		APCVU	無此代碼

接管外徑	
4: Φ 4mm	
6: Φ 6mm	
8: Φ 8mm	
10: Φ 10mm	
12: Φ 12mm	

符號




產品特性

- 1、使空氣朝一個方向流動，反向阻止；
- 2、使輸出壓力保持恆定量；
- 3、開啓壓力0.1kgf/cm²，并且可以在低壓下進行管路連接。


外部規格

型號: APCVC




連接 (PT)	接管外徑 Φ D(mm)				
	Φ 4	Φ 6	Φ 8	Φ 10	Φ 12
M5 APCVC4-M5	-	-	-	-	-
M6 APCVC4-M6	-	-	-	-	-
1/8 APCVC4-01	APCVC6-01	APCVC8-01	-	-	-
1/4 -	APCVC6-02	APCVC8-02	-	-	-
3/8 -	-	-	APCVC10-03	APCVC12-03	-
1/2 -	-	-	APCVC10-04	APCVC12-04	-

型號: APCVF



型號	外螺紋Rc	內螺紋Rc
APCVF01-01	1/8	1/8
APCVF02-02	1/4	1/4
APCVF03-03	3/8	3/8
APCVF04-04	1/2	1/2

型號: APCVU



型號	接管外徑 Φ D(mm)	型號	接管外徑 Φ D(mm)
APCVU4	Φ 4	APCVU10	Φ 10
APCVU6	Φ 6	APCVU12	Φ 12
APCVU8	Φ 8		